

БОГАТЫРЬ 2

КЛАСС ОБЪЕКТА: КОМФОРТ
РАЙОН: ПРИМОРСКИЙ
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ: 25

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 2.59 М
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 3.35 М

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

НЕСУЩИЕ СТЕНЫ

МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ТОЛЩИНОЙ: ПОДВАЛ – 200 ММ; 1-Й ЭТАЖ – 200 ММ; ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ – 200 ММ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

1. ФАСАДНАЯ

- ГАЗОБЕТОН ТОЛЩИНОЙ 400 ММ;
- ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР ТОЛЩИНОЙ 30 ММ;
- ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ;
- ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 680 ММ

2. ТОРЦЕВАЯ

- МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ТОЛЩИНОЙ 200 ММ;
- УТЕПЛИТЕЛЬ: МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 200 ММ;
- ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР ТОЛЩИНОЙ 30 ММ;
- ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ;
- ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 680 ММ

3. БАЛКОННАЯ

- ГАЗОБЕТОН ТОЛЩИНОЙ 400 ММ;
- ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР ТОЛЩИНОЙ 30 ММ;
- ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ;
- ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 550 ММ

ПЕРЕКРЫТИЯ

МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ТОЛЩИНОЙ: 160 ММ (ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ); 200 ММ (НАД 1-М ЭТАЖОМ); 250 ММ (НАД ПОДВАЛОМ)

ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКВАРТИРНЫЕ:

- БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 190 ММ, ОШТУКАТУРЕННЫЙ ПО 20 ММ;
- В МЕСТАХ НЕОБХОДИМОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ К СТЕНАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОБАВЛЯЕТСЯ МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ

МЕЖКОМНАТНЫЕ:

- БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ОШТУКАТУРЕННЫЙ ПО 15 ММ;
- САНУЗЕЛ/КОМНАТА: БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ;
- ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 210 ММ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ/ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНОВЫЕ ВИТРАЖИ, ХОЛОДНОЕ ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН

ПВХ ОКНА, 2-Х КАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ;

ОТОПЛЕНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВОДКИ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМА ХВС, ГВС – ДВУХЗОННАЯ: 1 ЗОНА (2 – 13 ЭТАЖИ) – С НИЖНЕЙ РАЗВОДКОЙ; 2 ЗОНА (14 – 25 ЭТАЖИ) С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР

288

ЛИФТЫ

ЧЕТЫРЕ ЛИФТА В СЕКЦИИ
(2 ПАССАЖИРСКИХ И 2 ГРУЗОВЫХ)

КРОВЛЯ

ПЛОСКАЯ, РУЛОННАЯ: РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТА; МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 150 ММ; Ц/П СТЯЖКА; НАПРАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ